



Scheda tecnica Sylvania Pannello A  
LED Start Bianca 4700lm - 830-840 CCT  
| 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 262383                     |
| EAN                               | 5410288480923              |
| Codice Produttore                 | 0048092                    |
| Marca                             | Sylvania                   |
| Nome del fabbricante              | S P U19 600 4700 830840 DA |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 150                                   |
| Potenza Lampada               | 33W                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4700lm                                |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 142               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Unità integrata, Soffitto             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Altro                                 |
| Temperatura di Lavoro             | +5 to +35                             |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 35      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|