# Scheda tecnica Noxion Pannello A LED Delta Pro V5 28W 3700lm - 830 Luce Calda - | 120x30cm - UGR <19 - Sidelit - Dali Dimmerabile

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 257871 |
| EAN | 8719157073820 |
| Codice Produttore | 8719157073820 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3700lm 3000K 300*1200 UGR<19 Sidelit - DALI dimmable NDL |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |
| Gamme | Delta Pro |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 28W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|---|---|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3700lm |
| Efficienza (Lm/W) | 132 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso | Morsetto a pressione |
| Finitura del Riflettore | Opaca |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PS (polistirolo) |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 40 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm) | 1195 |
| Larghezza (mm) | 295 |
| Altezza (mm) | 10 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |